CE 0085

DVGW CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BS0222
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) *EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	VAG GmbH Carl-Reuther-Straße 1, D-68305 Mannheim
Vertreiber ***distributor***	VAG GmbH Carl-Reuther-Straße 1, D-68305 Mannheim
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung ***product description***	Weichdichtender Keil-Ovalschieber mit innen liegendem Spindelgewinde und auswechselbarer Spindelabdichtung oder mit steigender Spindel (außen liegendes Spindelgewinde)
Modell ***model***	BETA® 300/ EKO® plus
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 40-10673 vom 30.11.2015 (SZU)
Prüfgrundlagen ***basis of type examination***	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 13774 (01.05.2013)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	29.03.2027 / 17-0739-GDA

70028-04 A DE

13.11.2017 Kö A-1/2 i.V.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Druckgeräten und Baugruppen gemäß Richtlinie

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
BETA® 300/ EKO® plus	Nennweite: DN 40 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 50 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 65 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 80 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 100 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 125 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 150 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 200 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 250 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 300 max. zulässiger Druck PS: PS = 16 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 350 max. zulässiger Druck PS: PS = 10 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 400 max. zulässiger Druck PS: PS = 10 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 500 max. zulässiger Druck PS: PS = 10 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 600/500 (reduzierter Durchgang) max. zulässiger Druck PS: PS = 10 bar	
BETA® 300; EKO® plus	Nennweite: DN 600 max. zulässiger Druck PS: PS = 10 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
BETA® 300	Produktbezeichnung der Fa. VAG-Armaturen GmbH
EKO® plus	Produktbezeichnung der Fa. Jihomoravská armaturka spol.s.r.o.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Medium: Gas nach dem DVGW-Arbeitsblatt G260 und nicht aggressive Gase
Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
zul. Betriebsdruck: 16 bar mit Flanschen (bis DN 300) bzw. Steckmuffen; 10 bar mit Flanschen (DN 350 bis DN 600)10 bar oder integrierten PE-Enden (DN 50 bis DN 200)
Baulänge: Reihe 14 bzw. 15 nach DIN EN 558-1
Anschlüsse:
beidseitig Flansche nach DIN EN 1092-2 (alle Nennweiten)
oder Doppelfunktionssteckmuffe System BAIO (nur DN 80, 100, 150, 200)
oder integrierte Werkstoffübergangsverbindungen (nur DN 80 bis 200) für Rohre aus PE 100, d 63 bis d 225 (SDR 11)
Betätigung: Handrad oder Erdeinbaugarnitur, wahlweise auch Schnittstelle für elektrischen Stellantrieb
Gehäusewerkstoff: Sphäroguss EN-GJS-400-15
Korrosionsschutz: Epoxid-Pulverbeschichtung
Das Produkt wird auch von der Firma VAG s.r.o., Lipova Alej 1 ,CZ-69501 Hodonin vertrieben.